

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования и при каждой замене модуля промойте кувшин, крышку и воронку теплой водой с мягким моющим средством. Мыть крышку со щеточкой в посудомоечной машине запрещается.

Водоочиститель предназначен для доочистки водопроводной воды. При очистке неводопроводной воды профильтрованную воду следует кипятить. Старайтесь использовать только свежую фильтрованную воду. Если Вы не пользовались водоочистителем в течение длительного периода времени (например, во время отпуска), профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания.

**Обратите внимание!** Для дополнительного удобства при использовании кувшина в быту на его корпусе имеется шкала измерения объема.



рис. 5

## ВНИМАНИЕ!

В зависимости от количества примесей в воде ресурс модуля может изменяться. Обращаем Ваше внимание на то, что щеточка является средством, помогающим определить остаточный ресурс сменного модуля по удалению растворенных примесей из воды, соответствующей СанПиН. Если вода не соответствует СанПиН и в ней присутствует много механических примесей (осадок, повышенная мутность и т. д.), механическое забивание модуля может произойти раньше, чем закончится сорбционный ресурс модуля. Поэтому мы рекомендуем заменять фильтрующий модуль каждые 2 месяца.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок\* эксплуатации водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы\*\* водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 5 лет со дня продажи.

Срок службы (ресурс) каждого модуля (Аквафор В100-5; Аквафор В100-5, усиленный бактерицидной добавкой; Аквафор В100-6; Аквафор В100-7; Аквафор В100-8, D5) по основным показателям – 300 литров водопроводной воды. По времени это соответствует примерно двум месяцам использования фильтра семьей из трех человек.

Срок службы (ресурс) модуля Аквафор В100-8 по хлору – 350 литров водопроводной воды.

Ресурс сменного фильтрующего модуля может меняться в зависимости от качества исходной воды (от большого количества примесей, от избыточной жесткости).

По окончании срока службы модуль следует заменить.

Срок хранения водоочистителя до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе водоочистителя обращайтесь к продавцу либо к изготовителю.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

\*Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя.

\*\*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п. 6, п. 1



Водоочиститель Кувшин модель Аквафор УЛЬТРА, ЛЮКС, АРТ, ЛАКИ, ГРАТИС, ПРЕСТИЖ, ПРЕМИУМ, ТРИУМФ, ГАРРИ, ОКЕАН, КАНТРИ, НОРД, СИТИ. ТУ 3697-023-11139511-99.

Патенты: РФ № 83733 и США № D682,003; D683,176.

Сертификат соответствия № С-РУ.Н003.В.00282.

Срок действия: с 20.01.2012 по 20.01.2017.

Орган по сертификации ООО «ТЕХНОФЕТАЗ»

Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва, Ленинский пр., д.63/2, корп. 1.



Система менеджмента качества ООО «Аквафор» сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).

Изготовитель – ООО «АКВАФОР»  
Россия, 197110, Санкт-Петербург,  
Пионерская ул., 29  
www.aquaphor.ru

**АКВАФОР**

© 2004–2013 ООО «Аквафор»

# АКВАФОР®

фильтры для воды

В данных кувшинах могут использоваться сменные фильтрующие модули Аквафор:

NEW

**B100-8** Увеличенный ресурс по хлору – 350 литров. Применяется для доочистки и уменьшения избыточной жесткости воды, удаления общего железа.

**B100-7** Применяется для доочистки воды, сохраняет минеральный состав воды.

**B100-6** Применяется для доочистки и умягчения воды, снижает образование накипи.

**B100-5** Усиленный бактерицидной добавкой – применяется для доочистки и уменьшения избыточной жесткости воды, снижает образование накипи.

**D5** Применяется для доочистки и уменьшения избыточной жесткости воды, снижает образование накипи.



Для подавления роста бактерий в сменных фильтрующих модулях используется модификация волокна АКВАЛЕН, содержащая серебро.

Своевременно меняйте модуль в Вашем кувшине!

# АКВАФОР®

фильтры для воды

СОЗДАН,  
ЧТОБЫ  
ПИТЬ!



ТОВАР ГОДА

ПОБЕДИТЕЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  
«ТОВАР ГОДА» В НОМИНАЦИИ  
«ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ / ФИЛЬТР-КУВШИН»

\* в 2012 году

